
SunPro | LED


SUNDOCAN 680W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy


SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	680W
Počet LED bar	6
Účinnost	2.8 μmols/J
PPF	1904
Dim	270/410/550/680W
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	111x112x5,8 (možné složit)
Váha	10,5kg
Vhodné do prostoru	150x150 až 200x200 cm
Spektrum	Full spectrum




Spolehlivé komponenty dodávané od firem SAMSUNG LEDs a OSRAM - Deep red LEDs společně vytváří několikanásobný výkon. Nový LED systém osvětlení napomáhá k vyšší životnosti a lepšímu světelnému spektru pro rostliny. Několik pasivně chlazených LED barů zajišťuje širokosáhlé světelné spektrum pro celý cyklus rostliny.




Height of **16" / 40CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution




Height of **40" / 100CM PAR** Distribution




SunPro | LED

SUNDOCAN 900W


Obsahuje nejnovější Samsung led čipy




SPECIFIKACE	
Spotřeba	900W
Počet LED bar	8
Účinnost	2.8 µmols/J
PPF	2520
Dim	350/540/720/900W
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	111x112x5,8 (možné složit)
Váha	13,5kg
Vhodné do prostoru	150x150 až 200x200 cm
Spektrum	Full spectrum




Spolehlivé komponenty dodávané od firem SAMSUNG LEDs a OSRAM - Deep red LEDs společně vytváří několikanásobný výkon. Nový LED systém osvětlení napomáhá k vyšší životnosti a lepšímu světelnému spektru pro rostliny. Několik pasivně chlazených LED barů zajišťuje širokosáhlé světelné spektrum pro celý cyklus rostliny.




Height of **16" / 40CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution




SunPro | LED


SUNDOCAN 500W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy


SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	500W
Počet LED bar	4
Účinnost	2,8 umol/J
PPF	1400 umol/S
Dim	ANO
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	116x106x11,5 cm
Váha	10 kg
Vhodné do prostoru	120x120 cm
Spektrum	Full spectrum




Spolehlivé komponenty dodávané od firem SAMSUNG LEDs a OSRAM - Deep red LEDs společně vytváří několikanásobný výkon. Nový LED systém osvětlení napomáhá k vyšší životnosti a lepšímu světelnému spektru pro rostliny. Několik pasivně chlazených LED barů zajišťuje širokosáhlé světelné spektrum pro celý cyklus rostliny.




Height of **16" / 40CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution



SunPro | LED


MAMASUN 400W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy


SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	400W
Počet LED bar	4
Účinnost	2,6 umol/j
PPF	1040 umol/s
Dim	NE
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V
Rozměr	58x111,8x3,7cm
Váha	7 kg
Vhodné do prostoru	120x120 cm
Spektrum	Full spectrum




Height of **12" / 30CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution



SunPro | LED


MAMASUN 100W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy


SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	100W
Počet LED bar	2
Účinnost	2,6 umol/j
Dim	NE
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V
Rozměr	17x65,5x5 cm
Váha	4 kg
Přídavné spektrum k HPS/CMH výbojkám	
Spektrum	FAR RED




Height of **12" / 30CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution




SunPro | LED


SUNDOCAN 250W


Obsahuje nejnovější Samsung led čipy

SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	250W
Počet LED bar	4
Účinnost	2,4 umol/j
PPF	600
Dim	ANO
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 9V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	56x58,5x11,7cm
Váha	15 kg
Vhodné do prostoru	80x80 až 90x90 cm
Spektrum	Full spectrum







Height of **16"/ 40CM PAR** Distribution




Height of **24"/ 60CM PAR** Distribution



Height of **32"/ 80CM PAR** Distribution



Height of **40"/ 100CM PAR** Distribution



SunPro | LED


SUNBOY 150W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy

SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	150W
Rozptyl světla	120 stupňů
Účinnost	2,2 umol/J
PPF	330 umol/S
Dim	NE
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 3V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	34x15 cm
Váha	3,5 kg
Vhodné do prostoru	60x60 až 80x80 cm
Spektrum	Full spectrum




VOLTAGE	120V	208V	240V
150W	1.25A	0.72A	0.63A


Height of **12" / 30CM PAR** Distribution




Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution




SunPro | LED


SUNBOARD 200W

Obsahuje nejnovější Samsung led čipy


SunPro LED




SPECIFIKACE	
Spotřeba	200W
Účinnost	2,6 umol/j
PPF	520umol/s
Dim	NE
Chlazení	Pasivní
Životnost	60 000 hodin
Provozní teplota	-40 až +40
Provozní prostředí	-40 až +85 , 10-95% vlhkost
Osazení LED čipy	Samsung 9V + OSRAM DEEP-RED
Rozměr	17x56,5x5 cm
Váha	4 kg
Vhodné do prostoru	Propagátory a stany 40x40 až 80x80
Spektrum	Full spectrum




Height of **12" / 30CM PAR** Distribution



Height of **24" / 60CM PAR** Distribution



Height of **32" / 80CM PAR** Distribution



Height of **40" / 100CM PAR** Distribution

